



NOTAS:

- Referencia para la instalación con Mortero de Inyección FIS V 360.
- Tamaño máximo del agregado grueso en el Hormigón h21: 26mm.
- En caso de utilizar armaduras metálicas en el hormigón H21 no debe superar los 100mm desde la parte inferior del bloque, dejando libre de acero los 200mm restantes para las posteriores perforaciones (detalle B)
- Los bloques de hormigón H21 deberán estar nivelados entre si y al ras del suelo.
- El largo total del elevador con rampas es de 6560mm.
- (*) En caso de instalar una Alineadora A320 se recomienda que el espacio mínimo desde la columna del EHI440-10 a la pared frontal, sea mayor o igual 2600mm.

MATERIAL		FECHA	NOMBRE	CONJUNTO	PESSOT S.R.L. Santiago Pampiglione 4595-San Fco-Cba. 03564-445920 - www.pessot.com
	DIBUJ.	11/11/2019	Daniel Vaira	EHI440-10	
CALIDAD	VERIF.			SUBCONJUNTO OBRA CIVIL	
	APROB.				N.º DE PIEZA ---
CANTIDAD				TÍTULO	DIMENSIONES OBRA CIVIL EHI440-10
PESO					
TRAT. TERMICO				MEDIDAS EXP EN MM. ACABADO SUPERFICIAL	
TRAT. SUPERFICIAL				TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	
				ESCALA:1:50	
LETRA					N.º DE DIBUJO EHI440-10 A3
FECHA					HOJA 1 DE 1
ERA					REVISIÓN
ES					V.01
NOMBRE					

LETRA				
FECHA				
ERA				
ES				
NOMBRE				